

3-Stav

23 mm not/fjær

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	23 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; slitesjikt i hardved, mellomsjikt og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 11,5 mm Undersjikt 8,0 mm
Bord pr. pakke/m ² :	4/ 1,89
Pakker pr. palle/m ² :	45/ 85,05
Delt toppsjikt pr. pakke:	Kan forekomme 1 delt bord pr. pakke
Vekt pr. pakke/palle i kg:	23/ 1050
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Matt USRV 29 ²⁾ Sportslakk T79: Friksjonskoeffisient: 80-110 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,21 W/ (m·K)
Varme motstand ³⁾ :	0,16 m ² · K/ W



DOP 4658



BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til EN 12524, ⁴⁾ i henhold til EN 14904